

納入物品一覧

1 食器洗浄機

品名	食器洗浄機
形式	参考品番：EOD-M13HA-RT
数量	1台
寸法	1810×940×1605mm程度
本体材質	SUS430以上の材質であること。
架台材質	SUS430以上の材質であること。
洗浄パイプ	SUS430以上の材質であること。
洗浄ノズル	SUS430以上の材質であること。
洗浄能力	標準モード：6700/枚（φ150mm）以上
消費電力	3相200V 2.26KW以上（ポンプ2.2KW）
洗浄槽総容量	75L以上
洗浄槽総容量	1槽式
槽加熱方式	給湯式
コンベア形式	皿及び碗を裏返しに並べて洗浄する方式
安全装置	非常停止装置（かみ込み時、出口コンベア）
コンベア幅	600mm以上
その他の	1 コンベアスピードは、切替えスイッチ等により運転速度の切替えが可能なこと。 2 食器洗浄機の各洗浄槽のタンク内の温度が、デジタル表示で確認できること。 3 内部配管、コンベアシャフト、マニホールド等の材質は、全てステンレスとすること。 4 食器洗浄機の前下部及び側面下部は、化粧板を有すること。 5 取入口のカバー（ビローカバー）、外装及び本洗浄パイプは、工具なしで取り外し可能で、容易に清掃が可能であること。コンベアの下部は、手を入れて清掃することが可能であること。 6 洗浄ノズルパイプは、各タンクの上下合わせて10本以上であること。 7 洗浄タンク及び流しは、継ぎ目のない一体構造であること。洗浄タンクの底及び流しは、残さが溜まらないよう傾斜を付けること。 8 食器洗浄機の後ろにシンクを設置する予定であるため、食器洗浄機の前後の動線を確保できること。 9 非常時にコンベアを停止させる非常停止スイッチを出口に装備すること。また、非常停止スイッチは、各作業者が非常時に作動しやすい位置に設置できるよう、移動が可能な構造スイッチ（マグネット移動式）であること。 10 食器等が挟まれたときは、コンベアが瞬時に停止する安全装置機能を有すること。 11 駆動モーターは、3相200V0.06KW程度とすること。また、節電及び耐久性を考慮し、チェーンを介さずモーターの出力を駆動軸に伝える構造であること。 12 仕上水に湯及び水共に使用できるようミキシングバルブを設けること。
設置場所	香芝市立真美ヶ丘西小学校

2 冷凍庫

品名	冷凍庫
数量	1台
形式	GRD-094FX-F
その他	インバーター制御、センターフリー使用、AC100V、781L以上
設置場所	香芝市立二上小学校

3 冷凍冷蔵庫

品名	冷凍冷蔵庫
数量	1台
形式	GRD-061PX
その他	インバーター制御、AC100V、冷凍室246L、冷蔵室223L以上
設置場所	香芝市立真美ヶ丘東小学校

4 包丁まな板殺菌庫

品名	包丁まな板殺菌庫
数量	4台
形式	DS-115A
設置場所	香芝市立下田小学校、香芝市立三和小学校、香芝市立鎌田小学校及び香芝市立真美ヶ丘東小学校

5 食器消毒乾燥保管庫

品名	食器消毒乾燥保管庫
数量	1台
形式	MEW-30EX-S
設置場所	香芝市立三和幼稚園

6 食器消毒乾燥保管庫

品名	食器消毒乾燥保管庫
数量	1台
形式	MES-15EX-S
設置場所	香芝市立認定こども園鎌田幼稚園